

Box-Thermometer, magnethaftend DE722-1T

Dieses Gerät dient zur Temperaturmessung mit Hilfe von Ni/CrNi-Thermofühlern, Typ K.

Die Grenztemperatur der Ni/CrNi-Thermofühler liegt je nach Bauart zwischen 400 °C und 1350 °C bzw. -80 °C.

Erforderliches Zubehör:

DT202-2T Thermofühler Ni/CrNi -50 bis +1000 °C
Fühlerlänge: 300 mm



Technische Daten:

Stromversorgung:	4 x 1,5-V-Mignonzellen (im Lieferumfang enthalten) oder Akkuzellen oder externe Stromversorgung 6 V
Anzeige:	LED-Display, 3½-stellig, Ziffernhöhe: 26 mm
Genauigkeit:	Vergleichslöstellenmessung: typ $\pm 0,6^\circ$ (max $\pm 1,5^\circ$) Linearität inkl. Sensor: +2 / -1 % (0...1100 °C) +0 / -7 % (0...-40 °C) -6 / -11 % (-40...-80 °C)
Kippschalter:	ON/OFF
Sensor-Buchse:	Nur zum Anschluss von Ni/CrNi-Thermofühlern, Typ K
2,5-mm-DC-Buchse:	Für externe Stromversorgung
Gehäuse:	Kunststoff, ABS
Abmessungen:	ca. 160 x 120 x 45 mm
Masse:	ca. 400 g

Mit der Aufstellplatte-S P3120-5B (Höhe: 240 mm) wird aus der Box-Thermometer, magnethaftend mit einem Handgriff ein "Tischgerät".



Empfehlenswertes Zubehör:

P3120-6N Steckernetzgerät 6 V zur externen Stromversorgung der Box-Thermometer vom Netz 230 V~/50 - 60 Hz

